2019-01-30 21:15:59

Myjnia bezdotykowa 24H

ul. Mostowa

88-230 Piotrków Kujawski

Program 1 – MYCIE ZASADNICZE

Ciepła woda z mikroproszkiem pod wysokim ciśnieniem.

Program 2 – TURBO PIANA

Aktywna piana pod ciśnieniemyć mycie. Dwa kolejne programy to dodatek.

Program 3 – SPŁUKIWANIE

Woda z sieci pod ciśnieniem

Program 4 – WOSKOWANIE NA GORĄCO

Woda z nanopolimerem pod ciśnieniem

Program 5 – NABŁYSZCZANIE

Zdemineralizowana woda pod ciśnieniem


MYJNIA BEZDOTYKOWA 24h
MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA BEZDOTYKOWA
24H


MYJNIA BEZDOTYKOWA 24h
Serwis opon
OSOBOWE
ROLNICZE
CIĘŻAROWE
Piotrków Kuj. ul. Kaliska 52
tel. 698 494 340
WYPOŻYCZALNIA
PRZYCZEP I ŁAWET
MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA BEZDOTYKOWA
24H
GAZ
tel. 992


WRZUTNIK MONET
WYŁĄCZNIK AWARYJNY
LICZNIK
000
AUTOMAT PRZYJMUJE MONETY:
1zł 2zł 5zł
PROGRAM 1
MYCIE ZASADNICZE
Ciepła woda z mikroproszkiem pod wysokim ciśnieniem
PROGRAM 2
TURBO PIANA
Aktywna piana pod ciśnieniem
UŻYJ PISTOLETU PIANUJĄCEGO
PROGRAM 3
SPŁUKIWANIE
Woda z sieci pod ciśnieniem
PROGRAM 4
WOSKOWANIE NA GORĄCO
Woda z nanopolimerem pod ciśnieniem
PROGRAM 5
NABŁYSZCZANIE
Zdemineralizowana woda pod ciśnieniem
W RAZIE AWARII PROSZĘ O KONTAKT:
889 597 366
cosmeticauto



MYCIE MIKROPROSZKIEM

Ciepła woda z mikroproszkiem pod wysokim ciśnieniem

Zacznij od dolnych części pojazdu

Utrzymuj dyszę lancy **30 cm** od powierzchni pojazdu

Pokryj pojazd równomiernie mikroproszkiem

Wciśnięcie spustu lancy zwiększa ciśnienie wyrzuconego mikroproszku


2
TURBO PIANA
Ciepła woda z pianą pod ciśnieniem
Zacznij od dolnych części pojazdu
Wciśnięcie spustu lancy zwiększa ilość wyrzucanej piany



PŁUKANIE

Zimna woda pod wysokim ciśnieniem

Utrzymuj dyszę lancy **50 cm**
od powierzchni pojazdu

Spłukuj pojazd z góry do dołu

Wciśnięcie spustu lancy zwiększa ilość
wyrzucanej wody


4
WOSKOWANIE
eurowash
Woda z woskie
od wysokim ciś
Utrzymuj dysz
cy 50 cm
od powierzchn
jazdu
Nanieś wosk r
omiernie na pojazd
z pominięciem
b
Po woskowani
ezbędne jest PŁUKANIE


5
PŁUKANIE
eurowash
eurowash
Zimna woda pod wysokim ciśnieniem
Utrzymuj dyszę lancy 50 cm
od powierzchni pojazdu
Spłukuj pojazd z góry do dołu
Wciśnięcie spustu lancy zwiększa
ciśnienie wyrzucanej wody





SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Informacje o artykule

Autor:	
Zredagował(a):	Mirosław Czynsz
Data powstania:	30.01.2019 21:15
Data ostatniej modyfikacji:	30.01.2019 21:16
Liczba wyświetleń:	6025
Wydrukowano z serwisu:	www.piotrkowkujawski.pl
Wydrukowano dnia:	2026-11-12 13:57:39